

DX会議ボード【仕様】

	製品型番	TT-6522Q	TT-7522Q
液晶パネル	画面サイズ	65 インチ	75 インチ
	バックライト	LED	
	解像度	3840 × 2160 画素	
	表示画面サイズ	1428 × 804 mm	1650 × 928 mm
	アスペクト比	16:9	
	表示色	10.7 億色	
	輝度	400 cd/m ²	
	コントラスト比	5000:1	
	応答速度	8ms(Typ.)	
	視野角	左右 178 度 / 上下 178 度	
タッチ	バックライト寿命	≥ 50,000 時間	
	検出方式	赤外線遮断検出方式	
	保護ガラス表面処理	アンチグレア+指紋防止+抗菌	
	保護ガラス透明度	88% ± 3	
	保護ガラス表面硬度	7H (モーース)	
	タッチ点数	Windows: 40 点, Android: 32 点	
	入出力端子	入力 (前面)	HDMI 2.0 x 1 系統, USB 3.0 (A タイプ) x 1 系統, USB タッチ (B タイプ) x 1 系統, USB 3.2 Gen1 (C タイプ / PD:100W) x 1 系統, 3.5mm ミニジャック (音声) x 1 系統
入力 (背面)		HDMI 2.0 x 2 系統, DisplayPort x 1 系統, USB 3.0 (A タイプ) x 3 系統, USB タッチ (B タイプ) x 3 系統, USB 3.2 Gen1 (C タイプ / PD:無し) x 1 系統, LAN(RJ45) x 1 系統	
出力 (背面)		HDMI OUT 2.0 x 1 系統, 3.5mm ミニジャック (音声) x 1 系統, S/PDIF x 1 系統, LAN OUT(RJ45) x 1 系統	
シリアル端子		RS-232C x 1 系統	
その他		Wi-Fi モジュールスロット x 1 系統 (Wi-Fi モジュールが標準搭載) OPS スロット x 1 系統 (OPS が別途必要) SDM-S スロット x 1 系統 (SDM-S が別途必要) 人感センサー x 2 系統 外付けカメラ (天面) USB 2.0(C タイプ) x 1 系統 (外付けカメラは同梱品)	
内蔵 OS システム	内蔵 CPU コア数	8 コア	
	内蔵 RAM 容量	8GB	
	内蔵 ROM 容量	64GB	
	内蔵 SD カード容量	64GB	
電源	内蔵 OS バージョン	Android 11	
	電源電圧	AC100V 50/60Hz	
	エコモード消費電力	≤ 150W	≤ 240W
音声	スタンバイ消費電力	< 0.5W	
	スピーカー出力	20W + 20W + 15W (サブウーファー)	
集音マイク	数量	8 アレイ集音マイク	
	集音距離	8m	
外付けカメラ	搭載位置	天面 x 1 系統	
	視野角	120° (FOV)	
	解像度	800 万画素	
	カメラチルト範囲	15° (手動)	
機構	外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1513 × 926 × 116 (mm)	1735 × 1051 × 116 (mm)
	梱包寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1640 × 1036 × 207 (mm)	1859 × 1160 × 227 (mm)
	本体重量	39 kg	50 kg
	梱包重量	49 kg	64 kg
	取付穴ピッチ (VESA 規格)	600 x 400(mm)	800 x 400(mm)
環境条件	設置金具	壁掛け / スタンド (設置金具が別途必要)	
	保存温度 / 湿度	-20℃ - 60℃ / 0% - 90% RH (結露なきこと)	
	動作温度 / 湿度	0℃ - 40℃ / 20% - 80% RH (結露なきこと)	
同梱品	ケーブル	HDMI ケーブル (3m) x 1、USB Type-B-TypeA タッチケーブル (3M) x 1、USB Type-C ケーブル (2m) x 1、オーディオケーブル (3m) x 1、電源コード (2m)	
	その他	リモコン、スタイラスペン x 2、テスト用電池 (単 4) x 2、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ	

スタンド【仕様】

WH3310	For Screen (画面サイズ)	55" - 86"
	Maximum Capacity (最大容量)	220.46 lbs / 100 kg
	AV Shelf Max Load (AVシェルフの最大負荷)	N/A
	Video Tray Max Load (ビデオトレイの最大負荷)	N/A
	VESA (VESA規格)	1000 × 600 mm
	Material / Color (材質/色)	柱: アルミ その他: 鉄/黒

問い合わせ



札幌制御システム株式会社

〒002-8081 札幌市北区百合が原7丁目1番20号 Tel: 011-775-2188 e-mail: sss_info@sapporo-seigyo.co.jp

newline



PC・タブレット・スマートフォンなど

デバイスと簡単に
ワイヤレスでつながる

8つのマイクで音声をクリアに集音

HIGH PERFORMANCE SOLUTION
FOR INTELLIGENT MEETING ROOMS

1 マイク・スピーカー・カメラ・ホワイトボード不要
1台で会議が劇的に変わる!



NEW

DX会議ボード

65"

75"

オールインワン・コラボレーション

企業向けに設計された Newline Q+ シリーズは、没入感のある効果的な会議を実現します。4K 対応カメラ、8 個の集音マイクアレイ、前面 40W(20W x 2)+ サブウーファー (15W) の高出力スピーカーが一体となったタッチパネルディスプレイで、快適な会議を行うことができます。



高速 Wi-Fi6 対応



PD(100W) 対応
USB Type-C



幅広い互換性



高音質サウンド
システム



セキュアな
ユーザプロフィール



SDM-S
スロット

「働き方改革」「SDGs」「企業のDX化」様々な変革の時代

競争力・生産力を高める

DX会議ボード

有機EL4K

保護ガラス表面処理

指紋防止・抗菌加工

反射を抑えるアンチグレア

ボードの基本スペックは
動画でもご覧いただけます→



視野角 120°

集音距離 8m
8アレイ集音マイク

内蔵 OS システム
Android 11

近接センサー

スタンド

別途壁用金具有り

カメラ (標準搭載)
800万画素の外付け
カメラ



付属 OPS

Windows OS 搭載
会議ボード用のコンピ
ューターです。




←使用イメージ
動画をご覧ください

各機能案内も同じように
動画で確認できます。

WEB 会議

普段使用されている WEB 会議
アプリ (Teams や Zoom など)
を使用し、大画面かつ優れた
集音機能 (8m) で快適な
会議が可能です。




ホワイトボード

プレゼンテーションやミーティング
シーンでは、アイデアや意見
を自由に書き込み、画像や
イラスト、web 検索などを
使用し理解度を深めます。



アプリ DL

これまで、アプリインストールは
USB が必要な場合も多く不
便でしたがこの DX 会議ボード
は、メーカーが推奨するアプリ
であれば直接ダウンロード可能!



『会議の在り方』そのものを変えてゆくために開発された製品です。多様で柔軟な働き方を実現し、ペーパーレス化による資源・経費の削減や『DX』を促進する機能を備えています。教育現場での導入は一般的になり、今後オフィスや工場、作業現場などで導入が進み生産性の向上やコスト削減につながると期待されています。



NewLine Cast



Broad Cast

ミラーリング


最大4画面
同時共有!



専用のアプリケーションを使用しワイヤレスで画面共有が可能!

プレゼンテーションに便利!

プレゼンターの資料をアプリで
データを共有しておけば、
会議中いつでもダウンロード
可能に!



ホワイトボード画面も共有

相互書き込みができ会議効率UP

- ◆相互操作可能な「タッチバック機能」有り
※アプリ (DisplayNoteAPP) で接続時のみ
- ◆PC・タブレット・スマホなど各種デバイスから接続可能
- ◆来客者のデバイスも簡単接続
- ◆違う Wifi 環境でも OK



遠隔支援


遠隔支援システムと連携させて、現場と監督者をつなぎ遠隔地での作業を管理支援も!



現場



音声
映像
書き込み



監督者

作業の細かい指示も大画面でその
場にいるかのような臨場感でより正確
な状況の確認が可能に。図面や資料
を共有しボードで指示を書き込む
こともでき意思疎通が楽になります。



鉄道・電力会社・
各種プラント・遠隔医療
など多くの企業で導入が
進んでいます!

セキュリティ対策

ボードやアプリに様々なセキュリティ設定が用意されています。使用環境に合わせて設定が可能です。


1



ボードのセキュリティ設定

- ・USB ロック…
USB 使用を制限
- ・インストールロック…
アプリのインストールを制限


2



アカウント設定

- ・マルチユーザーモード…
部署毎や管理者毎などで複数
アカウントが作成可能。設定や
データが共有されません。

3




アプリごとのセキュリティ設定

- ・NewlineCast…
招待機能でセッションを制限
- ・ネットワーク設定…
ローカル接続のみに制限など



品質管理

フルオートメーションの工場で徹底した生産管理をされています。



オフィス機器の国際的省エネルギー制度で、
製品の消費電力などについて米国 EPA
(環境保護庁) により基準が設定され、
この基準を満たす製品として認証されています。



生産性を向上させるだけ
でなく、製品品質の安定
が保てます。

米国連邦通信委員会 (FCC)
が定めた規制対象部品を
『本製品』は使用しておりません。

※証明書の発行も可能です。
ご相談ください。